

### LE VÉHICULE

Cet autobus articulé de 18m, proposé par OTOKAR Europe en version 3 ou 4 portes, est entièrement compatible avec les biocarburants de type HVO/xTL de 2<sup>de</sup> génération répondant à la norme EN15940, ce qui permet de baisser de manière significative les émissions de polluants et sans entrainer de complexité de maintenance. Il est équipé d'un moteur DAF type MX11 de 10,8L, conforme EURO VI Step E et délivrant 370 chevaux, avec au choix une boîte automatique de marque ZF ou VOITH.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Places assises  
maximum

**40**



Capacité maximale  
du véhicule

**152**



#### DIMENSIONS

Longueur	18.00 m
Largeur	2.54 m
Hauteur	3.215 m
Rayon de giration entre murs	12.00 m
Rayon de giration entre trottoirs	10.100 m



#### PROPULSION

Réservoirs	390 L / 50 L Adblue
Puissance moteur	243 kW / 370 Ch
Couple maximum	1 900 Nm
Boîte de vitesse	ZF ou VOITH TURBO



## PARMI LES OPTIONS POSSIBLES



- » Laque
- » antigraffiti
- » Barres de maintien en Inox
- » Portes métro
- » 4ème porte
- » Commande des portes en Self-Service
- » Trappes de toit
- » Climatisation
- » Chauffage additionnel
- » Rampe UFR électrique
- » Réhausse
- » Prise FMS
- » Chronotachygraphe
- » Ethylotest
- » Rétrovision par caméra



## LE CONSTRUCTEUR

La vocation première de la société OTOKAR Europe, dont le siège social se trouve à Roissy-en-France, est de participer au développement durable des réseaux de transports urbains et interurbains en proposant une très large gamme d'autobus et autocars,

allant de 6m à 21m, et qui répondent à ces problématiques actuelles.

# Otokar

## CONTACTEZ LA CATP

Notre équipe technique et juridique vous accompagne et conseille dans le choix de vos véhicules et de leurs options et équipements. De l'identification des besoins à la livraison, la CATP apporte son expertise aux collectivités et opérateurs.